



Paneelsystemen

Ideaal systeem om sportterreinen af te rasteren en te beveiligen.

Bekasport

TROEVEN

Maximale hoogte

Het Bekasport paalsysteem is beschikbaar voor ballenvangers tot 6 m.

Heel grote stevigheid

Het gebruik van Nylofor 2D Super panelen maakt het totaalsysteem extreem stevig.

Beperkte geluidshinder

De geluidsdempende klemmen beperken enorm het geluid, veroorzaakt door impact op de afrastering.

Toepassingen

Het unieke ballenvangersysteem van Betafence is de ideale oplossing voor sport- en speel-terreinen. Het systeem is een combinatie van panelen van het type Nylofor 2D Super met specifieke rechthoekige palen met geluidsdempende klemmen.



Palen



De rechthoekige Bekasport palen zijn voorzien van geluidsdempende kunststof klemmen. Dankzij een speciale uitsparing in de paal worden deze klemmen in de paal opgehangen. Dit betekent dat de klem een hulpstuk is bij het ophangen van de panelen. Na het ophangen worden de panelen aan de Bekasportpaal bevestigd d.m.v. speciale metalen klemmen.

Panelen

Panelen Nylofor 2D Super - Tot 2 m hoogte: 200 x 50 mm - Vanaf 2 m hoogte: 200 x 100 mm.

Kleuren

Groen RAL 6005. Andere kleuren op aanvraag.

Installatie

Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.

NODIGE MATERIAAL BEKASPORT

Hoogte ballenvanger mm	Afmetingen paneel Nylofor 2D Super B x H mm			Afmetingen paal mm	
	Maas 200 x 50 mm B x H mm	Maas 200 x 100 mm B x H mm	Aantal klemmen per paal	Lengte paal mm	Profiel paal mm
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2,00
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,00
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,00
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,00



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com