



Gelaste gazen

Het Fortinetsysteem is een totaalsysteem, bestaande uit geplastificeerd gelast gaas op rollen en Bekaclippalen. Ideaal voor industriële sites, luchthavens en militaire basissen.

Fortinet®

TROEVEN

Stevigheid

Een stevig, gelast gaas met vormvaste vierkante mazen en zware draaddiameter. Deze eigenschappen bieden dit gaas een specifieke stevigheid en een belangrijke treksterkte.

Zeer lange levensduur

Het gaas is verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De Bekaclippalen zijn in- en uitwendig verzinkt, gepassiveerd en geplastificeerd en afdicht met een dop.

Perfecte en snelle plaatsing

Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig.

Compleet systeem

Het Fortinet systeem is een totaalsysteem met gazen in verschillende rolhoogtes, Bekaclip palen en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

Toepassingen

Parken
Scholen
Sportterreinen
Opslagplaatsen
Industriële gebouwen
Openbare gebouwen
Luchthavens
Militaire basissen



Fortinet Medium

Fortinet Super

Gaas

Gelast gaas (50,8 x 50,8 mm) uit verzinkte draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Vanaf hoogte 1500 mm heeft het gaas prikkels van 25,4 mm, naar boven of onder te plaatsen. Rollengte: 25 m.

Bedekkingsprocédé

De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

Poorten

Het Fortinetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren

Gaas : groen 6073

Palen: groen RAL 6005

Bekaclip palen

Het Fortinet systeem met gelaste Bekaclip palen verzekert een optimale afrastering. De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof. De bevestigingsclips zijn van roestvast staal. De Bekaclippalen zijn in- en uitwendig verzinkt met een min. laagdikte (plaat = beide zijden) van 275 g/m² volgens Euronorm 10326. Na passivatie, geplastificeerd met polyester met een minimum laagdikte van 60 microns.

FORTINET TYPES					
Type	Maasgrootte mm	Draaddiameter		Treksterkte draad	
		Horizontaal mm	Verticaal mm	Horizontaal	Verticaal
Fortinet Medium	50,8 x 50,8	2,95	2,95	400 - 550 N/mm ²	650 - 850 N/mm ²
Fortinet Super	50,8 x 50,8	3,50	3,50	400 - 550 N/mm ²	600 - 800 N/mm ²

ASSORTIMENT FORTINET MEDIUM											
Totale hoogte mm	Gaas mm	Prikkel draad mm	Spanpalen Bekaclip			Ronde steunpalen			Tussenpalen Bekaclip		
			Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
1020	1020	-	1500	44	1,00	1750	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	-	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Met één rij prikkeldraad											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met drie rijen prikkeldraad											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met schuine opstand											
2100	1800	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rijen	3600	60	2,00	3000	38	1,50	3600	60	2,00

ASSORTIMENT FORTINET SUPER											
Totale hoogte mm	Gaas mm	Prikkel draad mm	Spanpalen Bekaclip			Ronde steunpalen			Tussenpalen Bekaclip		
			Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
1500	1500	-	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
Met één rij prikkeldraad											
2000	1800	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Met drie rijen prikkeldraad											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Met schuine opstand											
2100	1800	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rijen	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com