



Paneelsystemen

Het Nylofor 3-M systeem is een compleet afrasteringssysteem met panelen van 3 meter voor lange afstandsafasteringen.

Nylofor[®] 3-M

TROEVEN

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

De extra lange panelen (3 meter) in combinatie met de Bekafastpalen (palen zonder toebehoren) garanderen meer dan een dubbel prijsvoordeel, met behoud van kwaliteit en stevigheid.

Grote stevigheid

De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen die de panelen een bijzondere sterkte verlenen.

Extra lange levensduur

De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. De panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC). Een specifieke adhesielaag is aangebracht om een perfecte hechting met de PVC eindlaag te garanderen.

Snelle plaatsing

Dankzij de 3 meter lange panelen kan de afrastering vlug geplaatst worden.

Totaalsysteem

Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, vierkante palen, Bekafix palen of Bekafast palen met specifiek bevestigingssysteem, aangepaste toebehoren en een breed assortiment van draai- en schuifpoorten.

Toepassingen

Het Nylofor 3-M systeem is sterk aanbevolen voor lange afstandsafasteringen.



Panelen

De panelen hebben een breedte van 3000 mm en een hoogte van 1030 tot 2430 mm. De panelen hebben verticale prikkels van 30 mm aan één zijde naar boven of naar onder te plaatsen.

De maasgrootte is 200 x 50mm, de versterkingen 100 x 50 mm.

De extra zware draden met een diameter van 5 mm waarborgen een grote stevigheid.

Palen en bevestiging

Het Nylofor 3-M systeem kan worden geïnstalleerd met drie paalsystemen:



Systeem Bekafix palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. speciale klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De veiligheid kan worden versterkt door een veiligheidsbout in de metalen klem te bevestigen. De palen zijn uit gelaste buis in "H" vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof dop.



Systeem Bekafast palen

Zijdelingse bevestiging van de Nylofor 3-M panelen aan de Bekafastpalen. Zonder toebehoren. Uitstekende klemming van de paneelversterkingen in het paalprofiel. De Bekafast palen (61,8 x 53,6 mm) zijn voorzien van een kunststof dop.



Systeem vierkante palen Nylofor

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 x 1,5 mm), voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en voorzien van een kunststof dop.

Poorten

Het Nylofor 3-M systeem is helemaal af en veilig met de Nylofor of Robusta draai- en schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een specifiek voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag. De palen zijn in-en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m² - beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Nylofor 3-M is beschikbaar in groen RAL 6005 of wit RAL 9010.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3-M

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Aantal versterkingen per paneel	Paallengte mm	Bekafix palen		Bekafast palen	Vierkante palen	
				Aantal klemmen per tussen- & hoekpaal	Aantal klemmen per eindpaal		Aantal klemmen per tussen- & eindpaal	Aantal klemmen per hoekpaal
1030	3000 x 1030	2	1500	4	2	geen toebehoren	3	6
1230	3000 x 1230	2	1700	4	2	geen toebehoren	4	8
1530	3000 x 1530	3	2000	6	3	geen toebehoren	4	8
1730	3000 x 1730	3	2200	6	3	geen toebehoren	5	10
2030	3000 x 2030	4	2600	8	4	geen toebehoren	6	12
2430	3000 x 2430*	4	3200	8	4	geen toebehoren	7	14

* Enkel verkrijgbaar in groen



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com