



## Paneelsystemen

**Het Nylofor F systeem is een totaalsysteem bestaande uit zwaar gelaste afrasteringspanelen met rechthoekige mazen, met horizontale platte draden, welke maximale stevigheid bieden. Het systeem omvat bijhorende palen en bevestigingssysteem.**

## Nylofor® F

### TROEVEN

---

#### Stevig en veilig

De horizontale platte draden van 15 x 6 mm verlenen de panelen een uitzonderlijke stevigheid. Nylofor F is ook uitvoerbaar met schuine opstand voor extra veiligheid.

#### Zeer lange levensduur

De kwaliteit van de bedekking is zeer hoog: na verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

#### Snelle plaatsing

De twee bevestigingssystemen van Nylofor F garanderen een vlotte en professionele plaatsing.

#### Totaalsysteem

Het systeem Nylofor F is een professioneel totaalsysteem met panelen in verschillende hoogtes, vierkante palen, Bekafix palen en een breed assortiment van draai- en schuifpoorten type Nylofor en Robusta.

## Toepassingen

Het Nylofor F-systeem is aanbevolen voor het professioneel afrasteren van parken, scholen, speel- en sportterreinen, openbare gebouwen, fabrieken en werkplaatsen, luchthavens en militaire basissen.



## Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en zijn beschikbaar in meerdere hoogtes: 630 tot 2030 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde, naar boven of naar onder te plaatsen.

De maasgrootte is 200 x 50 mm.

De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale draden hebben een diameter van 5 mm.

## Poorten

Het Nylofor F-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Nylofor of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

## Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt, (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup> - beide zijden samen) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

## Palen en bevestiging

Het Nylofor F-systeem biedt twee bevestigingssystemen:



### Systeem Bekafix palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. speciale klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De veiligheid kan worden versterkt door een veiligheidsbout in de metalen klem te bevestigen. De palen zijn uit gelaste buis in H-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



### Systeem vierkante palen

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd met klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 x 1,5 mm) voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen. Een kunststofdop sluit de bovenkant van de paal af.

## Kleuren

Nylofor F is standaard leverbaar in groen RAL 6005, wit RAL 9010 en zwart RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag.

## ASSORTIMENT NYLOFOR F

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Profiel vierkante palen mm	Lengte palen mm	Bekafix palen		Vierkante palen	
				Aantal klemmen per tussen- en hoekpaal	Aantal klemmen per eindpaal	Aantal klemmen per tussen- en eindpaal	Aantal klemmen per hoekpaal
630	2500 x 630	60 x 60 x 1,50	1000	4	2	3	6
1030	2500 x 1030	60 x 60 x 1,50	1500	4	2	3	6
1230	2500 x 1230	60 x 60 x 1,50	1700	4	2	4	8
1430	2500 x 1430	60 x 60 x 1,50	2000	6	3	4	8
1630	2500 x 1630	60 x 60 x 1,50	2200	6	3	5	10
1830	2500 x 1830	60 x 60 x 1,50	2400	8	4	5	10
2030	2500 x 2030	60 x 60 x 1,50	2600	8	4	6	12
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	80 x 60 x 2,50	3700			9	18
4060	2500 x 2030 <sup>(2)</sup>	80 x 60 x 2,50	4800			12	24
5090	2500 x 2030 <sup>(3)</sup> + 2500 x 1030	120 x 60 x 3,00	6000			15	30
6090	2500 x 2030 <sup>(3)</sup>	120 x 60 x 3,00	7000			18	36
7120	2500 x 2030 <sup>(3)</sup> + 2500 x 1030	120 x 60 x 3,00	8000			21	42
8120	2500 x 2030 <sup>(4)</sup>	120 x 60 x 3,00	9000			24	48

## NYLOFOR F MET SCHUINE OPSTAND

Verticaal paneel mm	Schuin paneel mm	Afmetingen panelen B x H mm	Profiel palen mm	Lengte palen mm	Aantal klemmen
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 (gebogen)	60 x 60 x 1,50	2450 + 370	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen)	60 x 60 x 1,50	2700 + 370	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen)	80 x 60 x 2,50	2700 + 370	6 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 (gebogen)	80 x 60 x 2,50	3000 + 370	7 + 2



Betafence NV  
Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.com