



Paneelsystemen

Het Nylofor Medium systeem is een totaal hoogkwalitatief afrasteringssysteem, welke een extra lange levensduur tegen een lage kost garandeert.

Nylofor[®] Medium

TROEVEN

Stevigheid en kwaliteit

De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen die de panelen een bijzondere sterkte verlenen. Nylofor Medium biedt een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Extra lange levensduur

De panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen en buiten verzinkt, gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop.

Makkelijke en snelle plaatsing

Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en ontwikkeld voor een professionele plaatsing: efficiënt, hoogkwalitatief en snel.

Totaalsysteem

Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, vierkante palen, Bekafix palen of Bekafast palen met specifiek bevestigingssysteem en aangepaste toebehoren en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

Toepassingen

Het Nylofor Medium systeem is sterk aanbevolen voor het professioneel afrasteren van parken, speelpleinen, tuinen, fabrieken en opslagplaatsen.



Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en bestaan in meerdere hoogtes: van 1030 tot 2030 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.

De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid.

De mazen zijn 100 x 50 mm, evenals de versterkingen.

Draaddiameter : horizontaal : 4,5 mm , verticaal : 4,0 mm

Palen en bevestiging



Systeem Bekafix palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen.

De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



Systeem Bekafast palen

Zijdelingse bevestiging van de Nylofor Medium panelen aan de Bekafastpaal. Zonder toebehoren.

Uitstekende klemming van de paneelversterkingen in het paalprofiel. De Bekafast palen (61,8 x 53,6 mm) zijn voorzien van een kunststof afsluitdop.



Systeem Vierkante palen Nylofor

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 x 1,5 mm), voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Poorten

Het Nylofor Medium systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Nylofor of Robusta; enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkt draad. Een specifiek voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag. De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

De kleur van de panelen is groen RAL 6005 of wit RAL 9010.

ASSORTIMENT NYLOFOR MEDIUM

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Aantal versterkingen per paneel	Paallengte mm	Bekafix palen		Bekafast palen	Vierkante palen	
				Aantal klemmen per tussen- & hoekpaal	Aantal klemmen per eindpaal		Aantal klemmen per tussen- & eindpalen	Aantal klemmen per hoekpaal
1030	2500 x 1030	2	1500	4	2	geen toebehoren	3	6
1230	2500 x 1230	2	1700	4	2	geen toebehoren	4	8
1530	2500 x 1530	3	2000	6	3	geen toebehoren	4	8
1730	2500 x 1730	3	2200	6	3	geen toebehoren	5	10
1930	2500 x 1930	3	2400	8	4	geen toebehoren	6	12
2030	2500 x 2030	4	2600	8	4	geen toebehoren	6	12



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com