



## Paneelsystemen

**Het Securifor 3D systeem is een totaalsysteem, dat toelaat hoge veiligheid en esthetisch design te combineren.**

## Securifor<sup>®</sup> 3D

### TROEVEN

---

#### Hoge veiligheid

De panelen zijn uit zwaar gelast gaas met kleine rechthoekige openingen. De stevige draaddiameter van 4 mm en de kleine maasopeningen (12,7 x 76,2 mm) garanderen een maximale veiligheid.

#### Attractief design

De driedimensionele buiging zorgt voor het esthetische design van het Securifor 3D paneel. Dit maakt Securifor 3D uitermate geschikt voor omgevingen waar veiligheid en esthetisch aspect samengaan.

#### Zeer lange levensduur

De trendsettende Betafence bedekkingstechnologie waarborgt een extra lange levensduur.

#### Goede doorkijkbaarheid

Alhoewel de maasopeningen klein zijn, blijft de doorkijkbaarheid onbelemmerd, zowel vanuit frontale als schuine invalshoek. Dit is essentieel voor camerabewaking.

#### Totaalsysteem

Het systeem omvat Securifor 3D panelen, aangepaste palen en een specifiek bevestigingssysteem.

## Toepassingen

Het Securifor 3D systeem is door de combinatie van een attractief design en een hoog veiligheidsniveau, perfect geschikt voor scholen, recreatie, hospitalen, spoorwegen, opslagplaatsen en commerciële en industriële sites.



### Panelen

De panelen zijn van zwaar gelast veiligheidsgaas, voorzien van horizontale versterkingen, 2518,6 mm breed.

De maasgrootte is 12,7 x 76,2 mm (HxB).

De draaddiameter : 4 mm.

### Palen en bevestiging



De palen zijn vervaardigd uit gelaste buis.

Profiel tussen- en eindpalen : 80 x 60 x 2,50 mm.

Profiel hoekpaal : 80 x 60 x 2,50 mm.

De panelen worden op de paal bevestigd d.m.v. verzinkte en groen geplastificeerde bevestigingsstukken en specifieke inox veiligheidsbouten M8.

### Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyestereindlaag van min. 100 microns. De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (polyester - min. 60 microns).

### Kleuren

Standaard: groen RAL 6005

Andere kleuren op aanvraag.

## ASSORTIMENT SECURIFOR 3D

Hoogte afrastering mm	Panelen		Tussen- & eindpalen		Hoekpalen	
	Breedte x Hoogte mm	Aantal versterkingen per paneel	Profiel mm	Lengte mm	Profiel mm	Hoogte mm
2000	2518,6 x 2010,6	2	80 x 60 x 2,5	2600	80 x 60 x 2,5	2600
2400	2518,6 x 2417,0	3	80 x 60 x 2,5	3100	80 x 60 x 2,5	3100
3000	2518,6 x 3001,2	3	80 x 60 x 2,5	3700	80 x 60 x 2,5	3700



Betafence NV  
Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.com