



## Paneelsystemen

**Het Securifor systeem is een totaalsysteem bestaande uit zware hoge veiligheidspanelen met een anti-klim rechthoekige maas en kunnen gecombineerd worden met twee types palen.**

## Securifor®

### TROEVEN

---

#### Vandalismebestendig

De kleine mazen en de zware draaddiameter van 4 mm maken van Securifor een wezenlijke barrière die moeilijk te beklimmen, te knippen of te doordringen is.

#### Veilig en discreet

Het ultieme afrasteringssysteem om een hoge graad van veiligheid te verstrekken waar een discreet visueel effect op de onmiddellijke omgeving essentieel is.

#### Vernuftig

Een efficiënt afschrikmiddel voor indringers, beschikbaar in paneelhoogtes tot 6 m - speciaal ontworpen voor hoge veiligheidstoepassingen. Compatibel met elektronische alarm- en detectiesystemen.

#### Goede doorkijkbaarheid

Alhoewel de maasopeningen klein zijn, blijft de doorkijkbaarheid perfect, zowel vanuit frontale als schuine invalshoek. Dit is vooral van belang voor camera-bewaking.

#### Duurzaam

Minimaal onderhoud en lange levensduur dankzij de hoge kwaliteitscoating van Betafence.

#### Volledig systeem

Het Securifor systeem is een totaalsysteem met panelen, palen met eigen veiligheidsbevestiging en poorten. De installatie op hellend terrein is eveneens mogelijk.

## Toepassingen

Het Securiforsysteem is ontwikkeld voor omstandigheden waar totale veiligheid essentieel is: opslagplaatsen, distributiecentra, elektriciteitscentrales, laboratoria, computercentra, financiële instellingen, militaire basissen, strafinstellingen, enz. Voor speciale toepassingen (vb. gevangenis- en brugbeveiliging) worden specifieke oplossingen uitgewerkt.



## Panelen

De panelen zijn van zwaar gelast veiligheidsgaas, 2518,6 mm breed. Meerdere panelen kunnen boven elkaar geplaatst worden. Panelen zijn echter ook verkrijgbaar in 1 stuk tot een hoogte van 6,0 m.

Voor een maximale veiligheid zijn de mazen : 12,7 x 76,2 mm (HxB).

De extra zware draaddiameter (4 mm) garandeert extra veiligheid.

Sterkte van de las is minimum 50 % van de staalsterkte op elke las. Testen, uitgevoerd door gespecialiseerde politie-eenheden, bewezen een vertragingfactor die 40 x groter was dan voor andere afrasteringssystemen

- een belangrijke vereiste om potentiële ontsnapingen te verhinderen.

Beantwoordt aan de standaardnormen in diverse Europese landen.

## Poorten

Het Securifor systeem voorziet ook bijhorende poorten die voorzien zijn van dezelfde veiligheidspanelen als de afrastering.

## Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyestereindlaag van min. 100 microns.

De panelen zijn eveneens beschikbaar in Zinalu Super coating (95% zink, 5% aluminium).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326.

Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (polyester - min. 60 microns).

## Palen en bevestiging



### Rechthoekige buispalen met bevestigingsstukken

Paal met 1 rij inserts voor de frontale bevestiging van twee panelen in rechte lijn d.m.v. een specifieke metalen bevestigingsstuk met een one way veiligheidsbout M8.

Hoekpaal met 1 rij inserts op twee aanliggende zijden voor de plaatsing van twee panelen in een hoek.

Profiel tussen-, eind- en hoekpalen: 80 x 60 x 2,5 mm (tot 3,0 m hoogte) en 120 x 60 x 3,00 mm (hoogte 4m).



### Palensysteem Bekasecure

De Bekasecure palen hebben een uniek design en zijn vervaardigd uit staal met hoge treksterkte en garanderen een superieure beveiliging, een bijzondere stevigheid en maximaal installatiegemak. De palen zijn voorzien van een dubbele rij sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevestiging van de panelen en de afdeklatten d.m.v. specifieke inox slotbouten. Het open profiel van de Bekasecure paal laat toe dat elektrische kabels of optische vezels op voorhand in het paalprofiel kunnen worden voorzien en wordt afgedicht met een specifieke metalen afdekkap.

Profiel Bekasecurepaal :

- 140 x 115 x 3,00 mm (hoogte afrastering 3-4 m)

- 140 x 150 x 5,00 mm (hoogte afrastering 4,2-6 m)

## Opties

De bovenrand van de Securifor panelen kan worden verstevigd met een U-profiel - 35 x 13 x 2485 mm (lengte afhankelijk van de sectie van de paal). Eveneens verzinkt en geplastificeerd.

## Kleuren

Standaard: groen RAL 6005.

Andere kleuren en Zinalu Super uitvoering op aanvraag.

## ASSORTIMENT SECURIFOR

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen Breedte x Hoogte mm	Profiel paal mm	Lengte palen mm	Afmetingen voetplaten mm	Lengte afdeklatten mm
met rechthoekige palen en bevestigingsstukken					
2000	2518,6 x 2010,6	80x60x2,50	2600	-	-
2400	2518,6 x 2417,0	80x60x2,50	3100	-	-
3000	2518,6 x 3001,2	80x60x2,50	3700	-	-
4000	2518,6 x 4004,5	120x60x3,00	4800	-	-
met Bekasecure palen en afdeklat - in te betonneren					
3000	2518,6 x 3001,2	140x115x3,00	3800	-	3050
3650	2518,6 x 3674,3	140x115x3,00	4450	-	2060+1730
4000	2518,6 x 4004,5	140x115x3,00	4800	-	2060+2060
met Bekasecure palen en afdeklat - met aangelaste voetplaat					
4000	2518,6 x 4004,5	140x115x3,00	4065	230x230x15	2060+2060
4700	2518,6 x 4690,3	140x150x5,00	4730	300x300x20	2390+2390
5300	2518,6 x 5325,3	140x150x5,00	5390	300x300x20	3050+2390
6000	2518,6 x 6011,1	140x150x5,00	6050	300x300x20	2060+2060+2060

\* montagehandleiding : beschikbaar op aanvraag



Betafence NV  
Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.com